

# Løbegange i bannere

Hvis der skal laves løbegange, er det vigtigt at have taget højde for ombukkene i filerne.

## Løbegange med FLAD mål:

Skal der fx. være en løbegang i top og bund på 2 cm i flad mål, så skal der ligges 2 cm ekstra til i både top og bund.

## Løbegange med DIAMETER mål:

Er det derimod diameter mål, skal der ligges meget mere til. Ved en løbegang i top og bund med en ønsket diameter på 2 cm, skal der ligges 4 cm ekstra til både i top og bund (udregnes således:

ønsket diameter 2 cm x 3,14 = 6,28 / 2 = 3,14 + 1 = afrundet 4)

Vær desuden opmærksom på, at vigtige tekster og motiv ikke kommer for tæt på kanter og ombuk.

## Eksempel:

Slutresultat = Banner 150 cm høj, med flad løbegang i top og bund på 5 cm

## Produktionsfil = 160 cm høj

De øverste og nederste 5 cm bliver bukket om på bagsiden for at lave løbegangene

## Slutmål efter syning = 150 cm

*Vær opmærksom på, at syninger ligger 5 cm inde i bannerne i top/bund. Der er 140 cm imellem syninger. Dette kan have betydning hvis der ikke ønskes syninger igennem logoer, motiv, tekst m.m.*

